



LED LENSER® 
Creating New Worlds of Light

LAS NUEVAS TT Y T²
**NUESTROS CLÁSICOS DE SIEMPRE – AHORA CON NUEVA
TECNOLOGÍA**
SERIE T

ES

Zweibrüder® Optoelectronics GmbH & Co. KG • Germany • 42699 Solingen • Kronenstr. 5-7 • Tel. +49 212/5948-0 • Fax -200 • info@zweibrueder.com • www.zweibrueder.com

IMPORTADOR • REIBERCO INTERNACIONAL S.A.

Avda. Dr. Federico Rubio y Gali, 86 • 28040 Madrid • España • Teléfono (+34) 913 980 470
Telefax (+34) 914 501 559 • admon-led@reiberco.es • www.reiberco.es • www.ledlenser.es

Reservado el derecho a realizar cambios, o a posibles errores y erratas.



Estas dos linternas táctiles más vendidas, LED LENSER® V² y Hokus Focus, han recibido una actualización y una nueva denominación, LED LENSER® T² y LED LENSER® TT.

Estas linternas son ahora parte de nuestra serie T. Ambos modelos están equipados con los últimos chips de LED de gran alcance.

	HF (ANTIGUO)	TT (NUEVO)
FLUJO LUMINOSO*	115 lm	280 lm

	V ² (ANTIGUO)	T ² (NUEVO)
FLUJO LUMINOSO*	110 lm	240 lm

MÁS LUZ, MEJOR ADHERENCIA Y una magnífica Relación precio-rendimiento!



LED LENSER® TT

Todo lo de esta linterna es impresionante: el sistema de enfoque avanzado con enfoque giratorio, el cartucho de la batería, el brillante chip de hasta 280 Lumen, el interruptor dinámico y la sólida carcasa de aluminio a prueba de destello. La protección, que evita que la linterna ruede, esto permite que LED LENSER® TT sea aún más universalmente aplicable.



DATOS TÉCNICOS LED LENSER® TT

LED	LED de Potencia de Gama Alta
Longitud	116 mm
Peso	132 g
Baterías	3 x AAA
Depósito de energía	5.4 Wh***
Lúmenes	Potencia: 280 lm* Baja potencia: 25 lm*
Tiempo de funcionamiento	Potencia: 4 h** Baja potencia: 30 h**
Alcance	Potencia: 220 m* Baja potencia: 80 m*
Nº art. Blister	9904
Nº art. Caja regalo	9804

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de enfoque avanzado
- Enfoque giratorio
- Revestimiento negro mate
- Interruptor de diseño ergonómico
- Interruptor dinámico (Potencia, baja potencia)
- IPX4

LED LENSER® T²

La linterna LED LENSER® T² es indestructible y ligera como una pluma, se adapta perfectamente en la palma de una mano y es tan elegante -no sólo por el nuevo revestimiento mate – que seguro atrae la atención. Gracias a la lente reflectora calculada recientemente, el área de la luz se vuelve homogénea y la distribución de la luz está optimizada.



DATOS TÉCNICOS LED LENSER® T²

LED	LED de Potencia de Gama Alta
Longitud	115 mm
Peso	98 g
Baterías	3 x AAA
Depósito de energía	5.4 Wh***
Lúmenes	Potencia: 240 lm* Baja potencia: 25 lm*
Tiempo de funcionamiento	Potencia: 4 h** Baja potencia: 30 h**
Alcance	Potencia: 180 m* Baja potencia: 60 m*
Nº art. Blister	9902
Nº art. Caja regalo	9802

CARACTERÍSTICAS

- Lente reflectora
- Revestimiento negro mate
- Interruptor de diseño ergonómico
- Interruptor dinámico (Potencia, baja potencia)
- IPX4

* Flujo luminoso (lúmenes) referido al alcance máximo (metros) en el ajuste indicado en la tabla al conectar con una batería alcalina nueva. Valores medios que pueden variar ±15% dependiendo del tipo de chip y baterías.

** Vida media de horas de funcionamiento, medida en el ajuste indicado hasta que el flujo luminoso residual alcanza 1 lumen.

*** Valor teórico de la capacidad en vatios hora (Wh). Esto se aplica a la utilización de batería / baterías de un solo uso o recargables suministradas con el artículo en cuestión completamente cargadas.